

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	<b>12</b>
<b>Gamme</b>	Toile d'ombrage usage professionnel
<b>Utilisation</b>	Pour intérieur / extérieur serres verre et tunnels. Pour assurer ombre et fraîcheur dans votre jardin ou sur votre terrasse
<b>Ombrage</b>	40% à 70% selon coloris
<b>Composition</b>	Polyéthylène haute densité (PEHD)
<b>Traitement</b>	Anti UV
<b>Process</b>	Extrusion de film primaire de PEHD, découpage en bandelettes et tricotage du produit fini
<b>Fabrication</b>	Dans notre usine de Caudry (Nord, France)
<b>Durée de vie indicative</b>	4 à 5 ans pour le traitement aux UV
<b>Poids</b>	85 grammes / m <sup>2</sup> (+/- 5%)
<b>Hauteurs standards</b>	130 / 200 / 270 / 420 / 570 cm
<b>Longueurs</b>	A partir de 1 m, vendu au mètre près
<b>Coloris</b>	Blanc (40%) ** Vert (60%)* Noir (65/70%)*
<b>Lisières</b>	2 lisières noires* / blanches** renforcées (haut et bas)
<b>Pose</b>	Attention à bien isoler la toile des supports métalliques, risques de bruler la toile au contact du métal.
	La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent indémaillable. Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.
	Toile imputrescible
	Point de fusion 140°C / 284°F Thermo fixation moyenne à 110°C / 230°F
<b>Nomenclature douanière</b>	39269097